

ATTENTION

PLOMB RISQUE

POUR LA SANTÉ

Un nettoyage efficace

Si vous êtes un utilisateur ancien ou actuel de pâte scellante contenant du plomb, vous devez nettoyer votre milieu de travail.

Pourquoi nettoyer ?

Parce qu'il y a du plomb qui s'accumule sur les surfaces de travail des utilisateurs des pâtes scellantes à base de plomb. Une étude réalisée en 2013 l'a démontré.

Le nettoyage permet de protéger votre santé contre les méfaits du plomb.

Quel type de surface faut-il nettoyer ?

Il est recommandé de nettoyer **toutes** les surfaces pouvant avoir été touchées par un utilisateur de pâte scellante. Par exemple, la poignée de porte et le volant du camion ainsi que les outils de travail.

Comment nettoyer ?

- Nettoyez la surface avec une lingette humide ou en utilisant un détergent contenant un dégraisseur. Votre fournisseur habituel peut vous conseiller à ce sujet.

IMPORTANT !

Vous devez nettoyer fréquemment votre milieu de travail, si vous utilisez régulièrement de la pâte scellante à base de plomb.

NB : Si vous manipulez des vieux tuyaux récupérés afin de les nettoyer, évitez la réémission des poussières dans l'air.

Au besoin :

- Nettoyez la surface de travail avec un aspirateur à filtre HEPA.
- Un deuxième nettoyage à l'aspirateur peut-être nécessaire.
- Le port d'un appareil de protection respiratoire* peut aussi s'avérer nécessaire.

* S'il y a lieu, vous pouvez vous référer au site Web de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) afin d'obtenir de plus amples informations sur le type d'appareil de protection respiratoire à utiliser, en consultant l'adresse www.csst.qc.ca



Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec l'équipe de santé au travail de la direction de santé publique (DSP) ou de l'agence de la santé et des services sociaux (ASSS) de votre région.

Les coordonnées se trouvent à l'onglet bottin, à l'adresse Web suivante : www.santeautravail.qc.ca